

Манометры-напомеры газовые ДМГ-60 (для измерения низких давлений)



Назначение:

Манометры показывающие ДМГ-60 предназначены для измерения избыточного давления воздуха и газов не агрессивных по отношению к медным сплавам.



Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Верхний предел измерений, кПа	6; 10; 40
Класс точности	1,5 и 2,5
Климатическое исполнение	У3, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С и значениях относительной влажности воздуха 98% при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40 ГОСТ 14254-96
Присоединение	Резьбовое М12х1,5 по ГОСТ 2405 под трубку: штуцер Ø 6,5 мм, тип 4-01 по ГОСТ 25165 штуцер Ø 10 мм, тип 4-03 по ГОСТ 25165
Масса, кг, не более	0,2

Пример заказа:

Пример записи манометров газовых при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

- для климатического исполнения У3 с верхним пределом измерения 6 кПа, класса точности 1,5 с резьбовым штуцером (рис. 20 ГОСТ 2405): «Манометр показывающий ДМГ-60-6 кПа-1,5-У3 ТУ 4212-118-00227471-2005»;
- для климатического исполнения У3 экспорт с верхним пределом измерения 40 кПа, класса точности 1,5 с безрезьбовым соединением для эластичных труб (типоразмер соединения 4-01 ГОСТ 25165): «Манометр показывающий ДМГ-60-40 кПа-1.5-У3-Б экспорт ТУ 4212-118-00227471-2005».

Зарегистрированы в Госреестре средств измерений под № 28902-05

Сертификат соответствия № РОСС RU. ME15.B01590



Тел./Факс: 970-16-83 (многоканальный)
Почтовый адрес: 125464, Москва, ул. Митинская, 12



Internet: www.packo.ru
E-mail: info@packo.ru